

Kenmerken



- Decoratief energiebesparend warmtepompluchtgordijn in eigentijdse architecturale stijl: Tot 70% reductie in kosten en CO2-uitstoot (verwarmingsmodus).
- Het minimalistische en slimme ontwerp kan worden geïntegreerd in elke omgeving en biedt oneindige opties om aan te passen.
- De panelen kunnen logo's, verlichting, signalisatie, veiligheids- of informatieborden, afbeeldingen, afbeeldingen en klokken omvatten, allemaal volgens klantspecificaties.
- Voorzijde geanodiseerde aluminium panelen. Optioneel vervaardigd uit geborsteld of glanzend gepolijst roestvrij staal. Andere materialen zijn mogelijk, zoals gegalvaniseerd staal, gladde of getextureerde skinplate, hout, etc.
- Centrale structuur van gegalvaniseerd staal, standaard uitgevoerd in zwarte smederij. Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Uitlaten van geanodiseerd aluminium, aerodynamisch gevormd, instelbaar in beide richtingen.
- Centrifugaalventilatoren met dubbele inlaat, aangedreven door een externe rotormotor en een laag geluidsniveau. 5-snelheden selector. EC-modellen geassembleerd met ventilator met zeer laag verbruik
- Bevat alleen het verwarmen van directe expansiespoelen met geïnstalleerde temperatuursensoren
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Gereed om verbinding te maken met DAIKIN Inverter warmtepompeenheid (R410A) met en expansieklep niet inbegrepen, de klant moet deze kopen. Vereist DAIKIN DX Interface KIT aangepast voor luchtgordijn en programmeerbare besturing.
- DX VRV:
Gereed om verbinding te maken met DAIKIN VRV warmtepompeenheid (R410A) met en expansieklep niet inbegrepen, de klant moet deze kopen. Vereist DAIKIN VRV Interface KIT aangepast voor luchtgordijn en programmeerbare besturing.

Specificaties

50Hz

Warmtepomp - DX

Model	(m ³ /h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 3/8"	
ZEN ECG 3000 DX25-DA	-	
ZEN ECG 3000 DX29-DA	-	

Warmtepomp - VRV

Model	(m ³ /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	



Warmtepomp - VRV

Model	(m ³ /h)	(m)
ZEN ECG 3000 VRV25-DA	-	
ZEN ECG 3000 VRV29-DA	-	

60Hz


Warmtepomp - DX

Model	(m ³ /h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 3/8"	

Warmtepomp - VRV

Model	(m ³ /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	

Afmetingen



	L	I	A
Zen 1000	1220	1140	1115
Zen 1500	1620	1544	1515
Zen 2000	2120	2044	2015
Zen 2500	2620	2544	2515